FAROMED
Medizintechnik

Kaltlichtquellen

Fibre Optic Light Sources

FAROMED Medizintechnik

Halogen Kaltlichtquellen | Halogen Light Sources

Halogen Kaltlichtquelle HL 100 Longlife | Fiber Optic Light Source HL 100 Longlife

12-0100
Die HL 100 ist ein Standardprojektor mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Sie verfügt über eine sehr langlebige 100 W Halogenlampe und ist für die meisten Standardanwendungen gut geeignet. Lichtleiteranschluss nach Kundenwunsch.

The HL 100 is a standard source with perfect price/performance relation. It has a long life 100 W halogen lamp and is used for standard purposes. Cable connector as required.

12-0100

Halogen Kaltlichtquelle HL 150/150/-Duo/-Vario/-Twin | Fiber optic light source HL 150/150/-Duo/-Vario/-Twin

12-0150
Die HL 150 hat eine 150 W Halogenlampe. Die mechanische Dimmbarkeit ermöglicht die Heligkeitsregulierung bei konstant weißem Licht. Lichtleiteranschluss nach Wunsch.

The HL 150 has got a 150 W halogen lamp which is adjustable by diaphragm. Therefore the light color always keeps constantly white. Cable connector as required.

12-0150

12-0150D
Wie HL 150, jedoch mit alternativ schaltbarem zweiten Lichtauslass.

Same as HL 150 but alternatively switchable second light outlet.

12-0150V
Wie 12-0150, jedoch mit eingebauter umschaltbarer Ersatzlampe

Same as 12-0150 but with switchable second lamp

12-0150TW
Wie 12-0150, jedoch mit zweitem seperat schaltbarem Lichtauslass.

Same as 12-0150 but with two seperate switchable light outlets.

Halogen Kaltlichtquelle HL 250/-Duo/-Single | Fiber optic light source HL 250/-Duo/-Single

12-0250
Die HL 250 ist eine 250 W Halogenlichtquelle mit mechanischer Dimmung. Bei Bedarf kann die zweite Lampe alternativ eingeschaltet werden. Lichtleiteranschluss nach Wunsch.

The HL 250 is a 250W Halogen source with diaphragm. Second lamp can be switched alternatively. Connector as required.

12-0150V / 12-0250

12-0250D
Wie HL 250, jedoch mit alternativ schaltbarem zweiten Lichtauslass.

Same as HL 250 with alternative switchable 2nd light outlet.

12-0250S
Wie HL 250, jedoch ohne zweite Lampe.

Same as HL 250 but only one lamp.

Xenon Kaltlichtquellen

Xenon Light Sources

Kaltlichtquelle „Mini Xenon“

Mini Xenon Fiber Optic Light Source

12-024X

Durch die Lichterzeugung mittels 24 W Kurzbogenlampe und die hervorragende Lichtfokussierung unvergleichliche Lichtleistung in Kaltlichtkabeln (3 – 5 mm Faserbündel-Ø)! Farbtemperatur ca. 5500 °K. Licht mechanisch dimmbar. Adapter nach Kundenwunsch.

Because of the 24 W short arc lamp and perfect focus of light beam uncompareable light intensity in F/O-cables (3-5mm bundle Ø). Colour temperature 5500 °K. Adjustable by diaphragm. Cable connector as required.

12-024X

Xenon Hochleistungskaltlichtquelle XL-M100

Xenon High Power Light Source XL-M100

12-300X

Aufgrund des Spezialreflektors höchste Lichtausbeute bei 100 W Lampenleistung. Sehr geringe Wärmeentwicklung. Farbtemperatur 5800 °K. Helligkeit mechanisch dimmbar über Folientasten. Sehr einfacher Lampen-wechsel. Lichtleiteranschluss nach Wunsch.

Because of special concave mirror maximum light output from 100 W Xenon short arc lamp. Very low heat. Light intensity adjustable by diaphragm. Colour temperature 5800 °K. Very easy replace of lamp. Cable connector as required.

12-300X

Xenon Hochleistungskaltlichtquelle XL-M180

Xenon High Power Light Source XL-M180

12-380X

Diese 180 W Xenonlichtquelle bietet höchste Lichtausbeute bei optimaler Farbwiedergabe. Helligkeit mechanisch dimmbar über Folientasten. Konstante Farbtemperatur von 5800 °K.
Sehr einfacher Lampenwechsel.
Lichtleiteranschluss nach Wunsch.

This 180 W xenon lightsource offers the highest level of efficiency, and optimal colour rendering. Light intensity adjustable by diaphragm. Colour temperature 5800 °K. Very easy replace of lamp. Cable connector as required.

12-380X

Xenon Hochleistungskaltlichtquelle XL-300 M

Xenon High Power light source XL 300 M

12-500X

Diese 300 W Xenonlichtquelle der neuesten Generation (5600 °K) hat eine neu entwickelte Hochdruckxenongas-Entladungslampe. Helligkeit mechanisch über Folientastatur dimmbar. Lichtleiteranschluss nach Wunsch.

This 300 W xenon light source (5600 °K) is using a discharge lamp filled with non-polluting xenon gas. Light intensity adjustable by diaphragm. Colour temperature 5600°K. Cable connector as required.

12-500X

FAROMED Medizintechnik

Lichtgriffe	Light Handles
Mobile Lichtquellen für Endoskope	**Mobile Light Sources for Endoscopes**
15-250 Systemlichtgriff, max. Licht, geringe Baugröße, autoklavierbar, 2 xAAA Mikro Batterie, Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221), extra bestellen.	System light handle, max. light, min. size, autoclavable, 2x batt. AAA, adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221), to be ordered additonal.
15-250-36 Systemlichtgriff, max. Licht, geringe Baugröße, autoklavierbar, 3 xAAA Mikro Batterie, Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221), extra bestellen.	System light handle, max. light, min. size, autoclavable, 3x batt. AAA, adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221), to be ordered additonal.
15-401 Hochleistungslichtgriff 2.5V Halogen, regulierbar, für 2 x Batterie Typ C-Baby, Anschluss Wolf.	Power light handle 2.5V Halogen, adjustable light, for 2x batteries (C-type) , Wolf connector.
15-435 Hochleistungslichtgriff 3.5V Halogen, für 3 x Akku Typ C-Baby, Lieferung ohne Akkus. Anschluss Wolf.	Power light handle 3.5V Halogen for 3 x rechargeable batteries type C-Baby, batteries not included. Wolf connector.
LED-Lichtgriff	**LED Light handle**
15-700 LED-Lichtgriff inklusive Batteriebox, Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221) extra bestellen	LED- light handle incl. battery box, adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221) to be ordered additonal
08-205-700 Batteriebox für LED-Lichtgriff	Battery box for LED Light handle
15-740 LED-Lichtgriff inklusive Lilon-Akkubox und Ladegerät. Anschluss Storz (12-224), Wolf (12-222) oder ACM (12-221) extra bestellen.	LED-light handle incl. Lilon rechargeable battery pack and charger Adapter Storz (12-224), Wolf (12-222) or ACM (12-221) to be ordered additonal
08-205-740 Lilon Akkubox für LED-Lichtgriff	Li-Ion battery pack for LED-Light handle
10-10740 Ladegerät für Lilon-Akkubox	Charger for Lilon rechargeable battery pack
15-760-00 LED-Lichtgriff mit USB-Anschluß	LED-Light handle for USB plug
08-205-760 Lilon-Akku mit USB	lilon-Batterybox with USB connection

15-250-36

15-401

15-435

15-700

15-740

08-205-760

15-760-00

Gerätewagen	Mobile Stand
12-670 Geräteträger mit Tischfläche ca. 270x220 mm und Haken für Stirnleuchte, kippsicher.	Mobile stand with platform approx.270x220mm and hook for headlights.
12-675 Gerätewagen wie 12-670, jedoch mit Haltestange für Stirnleuchte.	Mobile stand same as 12-670, but with bar for headlights.
12-680 Gerätewagen für größere Lichtquellen wie 12-670, jedoch Tischfläche ca. 400x350 mm.	Mobile Stand for bigger light sources same as 12-670, but platform approx. 400x350 mm.
12-685 Gerätewagen wie 12-680, jedoch mit Haltestangen für Stirnleuchte.	Mobile stand same as 12-680, but with bar for headlights.

12-670